

P 8500

přípravek k mytí stříkacích pistolí

P8500-.....

PND: 01- 2206- 95 C

SKP: 24.30.22

Složení: Směs organických rozpouštědel (alkoholy, acetáty, ketony a aromatické i alifatické uhlovodíky).

Použití: P 8500 je určen k vyplachování a mytí stříkacích pistolí a jiného náčiní od zaschlých nátěrových hmot s výjimkou acetylcelulózoových. Lze jej použít k odmašťování a čištění kovových předmětů před nánosem nátěrové hmoty. Nelze jej používat k ředění nátěrových hmot.

Vlastnosti přípravku:

Barva	nejvíce 10 mg J
Obsah těkavého organického uhlíku	nejvíce 775 g/kg
Hustota	max. 0,960 g/cm ³

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

Požárně technické charakteristiky:

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2. S vodou se nemísí, vhodné hasivo je pěna nebo prášek.	
Teplota vznícení	440 °C
Bod vzplanutí	-21 °C
Bod hoření	-19 °C
Spalné teplo	39,15 MJ/kg
Výhřevnost	36,57 MJ/kg

ADR/RID 3 3b UN 1993 Hořlavá kapalina (ředidlo)

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

Obsahuje organická rozpouštědla, která dráždí v přímém styku pokožku, oči a sliznice. Chraňte se při práci vhodnými ochrannými pracovními prostředky, zajistěte na pracovišti účinné větrání, při práci nejezte, nepijte, nekuřte.

Klasifikace – F, Repr. kat. 3

R věty – 63-48/20-65-36/38-66-67

S věty – pro veřejnost - 2-16-23-29-36/37-46
pro průmysl - 16-23-33-36/37-38

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.



Ekotoxikologické vlastnosti:

Přípravek vzhledem k obsahu organických rozpouštědel může působit narkoticky a dráždivě, při překročení limitů může způsobit nevolnost až „opilst“, možnost poškození CNS, jater a ledvin. Při dlouhotrvajícím a intenzivním kontaktu s pokožkou dochází k odmaštění, vysušení a podráždění pokožky až zánětu kůže (dermatitís). Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Likvidace odpadů:

Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se Zákonem č. 125/1997 Sb. „O odpadech“ ve znění prováděcích předpisů (Vyhláška MŽP č. 337/1997 – Katalog odpadů, Vyhláška MŽP č. 338/1997 – O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů. **Naše doporučení:** Obal se zbytkem P 8500 se považuje za nebezpečný odpad. Proto obal vyprázdněte a zbytek P 8500 předejte firmě mající oprávnění k likvidaci těchto odpadů. Prázdné nevrátne obaly dejte do šrotu.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing duben 2010

COLORLAK a.s. , Tovární 1076 , 686 02 Staré Město, tel: 572 527 111, info : 800 145 555, www.colorlak.cz