



# U 7000 TUŽIDLO

tužidlo do uretanových nátěrových hmot

JK: 246 -135 - 03 - 0000

PND: 01 - 284 - 94 C

SKP: 24.30.12

**Složení:** Roztok izokyanátové pryskyřice v ethylacetátu.

**Použití:** Tužidlo U 7000 je určeno k vytvrzování dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot. Poměr tužení a zpracovatelnost jsou předepsány zvláště pro každou nátěrovou hmotu. Aplikaci natužené směsi doporučujeme 20 min po smísení obou složek.

**Ředidlo:** C 6000 – POZOR! Pouze k očištění použitého nářadí.

### Vlastnosti tužidla:

Výtoková doba pohárkem Ø 4 mm	nejméně 250 sec
Obsah netěkavých složek	72 – 78 % hmot.
VOC (= obsah těkavých organických látek)	250 g/kg, 298 g/l
Obsah těkavého organického uhlíku	136 k/kg, 163 g/l
Hustota	cca 1,192 g/cm <sup>3</sup>

**Balení:** Dle aktuální nabídky

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5 - 25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Dbejte, aby bylo tužidlo uloženo v dobře uzavřeném obalu s co nejmenší vrstvou vzduchu nad hladinou (v opačném případě tužidlo houstne až tuhne a ztrácí vytvrzovací schopnosti).

### Požárně technické charakteristiky:

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T1. S vodou se nemísí, vhodné hasivo je pěna (odolná alkoholům), oxid uhličitý nebo prášek.

Teplota vznícení	>450 °C
Bod vzplanutí	-7 °C
Bod hoření	81 °C
Spalné teplo	24,47 MJ/kg
Výhřevnost	23,11 MJ/kg




ADR/RID 3, F1, UN 1866,

### Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

Obsahuje organická rozpouštědla, která dráždí v přímém styku pokožku, oči a sliznice. Chraňte se při práci vhodnými ochrannými pracovními prostředky, zajistěte na pracovišti účinné větrání, při práci nejezte, nepijte, nekuřte. *Při práci nepoužívejte*

*kontaktní čočky!* Výrobek je klasifikován dle zákona **157/1998** sb. O chemických látkách a přípravcích, nařízení vlády č. **25/1999** sb. a nařízení vlády **258/2001** sb.



### Klasifikace: Xi, F

**R věty – 11-36-66-67**

**S věty – pro veřejnost - 2-16-23-24-29-46-51**

**pro průmysl – 16-23-24-33-51**

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

### Ekotoxikologické vlastnosti:

Tužidlo smí být použito v nátěrových hmotách přicházejících do nepřímého styku s pitnou vodou.

**Likvidace odpadů:** Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů. **Naše doporučení:** Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

*	<u>Název odpadu</u>	<u>ADR/RID</u>
08 01 11	Odpadní barvy a látky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	3 F1 1866
08 01 13	Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	3 F1 1866
20 01 27	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky	3 F1 1866
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	neklasifikován

\* *Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.*

*„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.*

*Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“*

*„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“*

Marketing prosinec 2008

*„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“*

Marketing, červen 2004

