



V 2025

PROINTERIÉR ELEGANT

tónovaná malířská barva

NOVÝ
3/2012

V2025-D-C0...

PND: 01- 2380-08 C

SKP: 24.30.11

Složení: Vodná disperze makromolekulárních látek s přidavkem speciálních přísad, pigmentů a plniv.

Barevné odstíny: Dle platné ceníkové nabídky - NOVÝCH 12 základních (syťých) odstínů

- sytost těchto odstínů je možno libovolně upravovat poměrovým mícháním s bílou interiérovou barvou PROFI V 2099, EKODUR PROFI nebo EKODUR
- případně i vzájemným mícháním jednotlivých barevných odstínů mezi sebou (NOVÉ odstíny není možné míchat s odstíny původního ELEGANTu vyráběného do 2/2012)

Použití: ELEGANT V 2025 je tónovaná matná tekutá interiérová malířská barva určená k okamžitému použití na zdivo, vápenné, vápenocementové a disperzní omítky, sádkokarton, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky a k přetírání starých nátěrů. Savé podklady musí být napenetrovány. ELEGANT se vyznačuje vysokou ošetruvzdorností, vynikající paropropustností, vysokou stálostí odstínů a výbornou kryvostí a přilnavostí na podklad. ELEGANT slouží pro barevné nátěry nejrozličnějších moderních interiérů (byty, RD, kanceláře, hotely apod.) s požadavkem na rychlé zajištění zajímavých a syťých přírodních odstínů. Nový ELEGANT má vyšší odolnosti ošetrů a zcela hladký povrch nátěru.

Nanášení: Štět看ou, válečkem, stříkáním při teplotě podkladu, okolí a barvy 5 až 25 °C. Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, zbavený prachu a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů (především hlinkových a vápenných nátěrů) a odizolován proti vodě. Savé podklady musí být napenetrovány vhodnou disperzní (akrylátovou) penetrací např. EKOPEN. Minerální podklad musí být dostatečně vyzrálý.

Ředidlo: Voda

Ředění: 1. nátěr cca. 15 - 20 % vody
2. nátěr max. 5 - 10 % vody

Příklad nátěrového postupu:

1. odstranění starých nepřilnavých nátěrů (křihových, kaolínových, vápenných) oškrabáním a očištění podkladu od mastnoty a nečistot
2. větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou
3. 1x disperzní (akrylátová) penetrace např. EKOPEN
4. nejdříve po 6-ti hodinách 2x nátěr ELEGANT v intervalu 6 hodin, dle potřeby se barva ředí do 20 % vody pro první a do 10 % vody pro druhý nátěr

Biologicky napadené podklady (plísně, houby, řasy) se musí z povrchu mechanicky odstranit a poté ošetřit fungicidním prostředkem.

Vlastnosti nátěrové hmoty a nátěru:

Hustota	1,30-1,55 g/cm ³
Zasychání /v závislosti na teplotě/	4-6 hodin
Max. obsah VOC v produktu:	5 g/l

Vydatnost: 7-10 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

Požárně technické charakteristiky:

Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201. Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

V 2025 neobsahuje organická rozpouštědla. Při práci zamezte jejímu styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Dodržujte základní hygienická pravidla. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mydlem a ošetřete reparačním krémem.

Klasifikace - není přiřazen žádný symbol

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

Ekotoxikologické vlastnosti:

Barva smí být použita na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou.

Likvidace odpadů:

Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Naše doporučení: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

* Název odpadu	
* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.	
08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 16	Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15
15 01 02	Plastové obaly

ADR/RID
neklasifikováno

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebě výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 4/2012